

ROCKS®

Bezpieczeństwo

W pełni zamknięta plastikowa osłona paska zapewnia fizyczną barierę uniemożliwiającą kontakt z obracającymi się częściami maszyny. Osłona paska zaprojektowana do łatwej wymiany paska.

Łatwa konserwacja

Wziernik oleju umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu oleju.

Wydajność

75% wyższa wydajność.

Ergonomia

Ułatwiona mobilność dzięki zastosowaniu gumowych kół obracających się w zakresie 360° oraz ręczki transportowej.



Kompresor tłokowy OK-04.1100

Zbiornik: 200l
Moc silnika: 4kW
Wydajność: 600l/min
Ciśnienie maks.: 10bar
Zasilanie: 400V



Kompresor tłokowy OK-04.1101

Zbiornik: 300l
Moc silnika: 5,5kW
Wydajność: 700l/min
Ciśnienie maks.: 11bar
Zasilanie: 400V

Wydajność i bezpieczeństwo

Pompy sprężarkowe montowane w naszych kompresorach cechuje wyjątkowa wydajność. Żeliwne cylindry, wzmocniona głowica oraz powiększony karter oleju pozwala na dłuższe cykle sprężania. Zastosowanie większych pomp umożliwia zmniejszenie obrotów przy zachowaniu wysokiej wydajności, zaś powiększone chłodnice wylotowe i międzystopniowe, a także duże koła pasowe zabezpieczone panelami ochronnymi zapewniają niższą temperaturę pracy oraz pełne bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji.



Kompresor tłokowy OK-04.1102

Zbiornik: 500l
Moc silnika: 7,5kW
Wydajność: 1000l/min
Ciśnienie maks.: 11bar
Zasilanie: 400V



Kompresor śrubowy OK-04.1103

Zbiornik: 500l
Moc silnika: 10kW
Wydajność: 920l/min
Ciśnienie maks.: 10bar
Zasilanie: 400V

Przemysłowej jakości sprężone powietrze

Kompresory śrubowe OK-04.1103 to gotowe do użytku profesjonalne urządzenia osadzone na zbiorniku ze zintegrowanym osuszaczem. Gotowe do wytwarzania przemysłowej jakości sprężonego powietrza do wykorzystania w serwisach samochodowych, zasilania siłowników pneumatycznych czy też piaskowania.

Gwarancja
niezawodności

ROCKS®