



ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJĄ

POWER TOOLS
12V **AQ**
LI-ION
SYSTEM

www.rooks.pl



ROCKS®

12V^{AQ}
LI-ION

OK-03.4060

Wiertarko-wkrętarka AQ-12, 28 Nm
Cordless drill AQ-12, 28 Nm

CE

RoHS

0-400 rpm

0-1400 rpm

TORQUE 18+1

28 Nm

DRILL 0,8-10 mm

1,5 Ah

1 h

DANE TECHNICZNE	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	0-400 / 0-1400 RPM
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	28 NM
ŚREDNICA WIEREŁ	0,8-10 MM
SPRZĘGŁO	18 + 1 (WIERCENIE)
AKUMULATOR	LI-ION 10,8 V, 1,5 AH
ŁADOWARKA	230 V, 15,5 V, 1,5 AH
CZAS ŁADOWANIA	1 H



ROCKS®

12V^{AQ}
LI-ION

OK-03.4061

Klucz udarowy AQ-12, 3/8", 90 Nm
Impact wrench AQ-12, 3/8", 90 Nm

CE

RoHS

0-2600 rpm

90 Nm

1,5 Ah

3/8"

1 h

DANE TECHNICZNE	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	0-2600 RPM
UDAR	3300 BPM
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	90 NM
ZABIERAK	3/8"
AKUMULATOR	LI-ION 10,8 V, 1,5 AH
ŁADOWARKA	230 V, 15,5 V, 1,5 AH
CZAS ŁADOWANIA	1 H



ROCKS®

12V AQ
LI-ION

OK-03.4062

Grzechotka AQ-12, 3/8", 40 Nm
Ratchet AQ-12, 3/8", 40 Nm

CE

RoHS

0-210 rpm

40 Nm

3/8"

1,5 Ah

1 h

DANE TECHNICZNE	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	210 RPM
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	40 NM
AKUMULATOR	LI-ION 10,8 V, 1,5 AH
ŁADOWARKA	230 V, 15,5 V, 1,5 AH
CZAS ŁADOWANIA	1 H



12V AQ
LI-ION

ROCKS®

OK-03.4063

Mini polerka AQ-12, 0-2800 rpm
Mini polisher AQ-12, 0-2800 rpm

CE

RoHS

0-2800 rpm

2 POSITIONS

Ø 75 mm

1,5 Ah

1 h

DANE TECHNICZNE	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	0-2800 RPM
ŚREDNICA PADÓW POLERSKICH	75 MM
MOCOWANIE PADÓW	M6
AKUMULATOR	LI-ION 10,8 V, 1,5 AH
ŁADOWARKA	230 V, 15,5 V, 1,5 AH
CZAS ŁADOWANIA	1 H



ROCKS®

12V AQ
LI-ION

12V AQ
LI-ION

ROCKS®



OK-03.4065

Szlifierka i polerka AQ-12, 75 mm, 0-8300 rpm
Sander and polisher AQ-12, 75 mm, 0-8300 rpm

CE

RoHS

0-2800 rpm

0-8200 rpm

2 SPEEDS

Ø 75 mm

1,5 Ah

1 h

DANE TECHNICZNE	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POLEROWANIA	0-2800 RPM
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SZLIFOWANIA	0-8300 RPM
ŚREDNICA PADÓW POLERSKICH	75 MM
MOCOWANIE PADÓW	M8
AKUMULATOR	LI-ION 10,8 V, 1,5 AH
ŁADOWARKA	230 V, 15,5 V, 1,5 AH
CZAS ŁADOWANIA	1 H



OK-03.4066



OK-03.4068

Szlifierka prosta AQ-12, 0-32000 rpm
Straight grinder AQ-12, 0-32000 rpm

CE

RoHS

6 SPEEDS

1,5 Ah

1 h

DANE TECHNICZNE	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8000-32000 RPM
6 PRĘDKOŚCI	8 - 13 - 18 - 23 - 28 - 32 (X 1000) RPM
ROZMIARY UCHWYTÓW	1,65 - 2,35 - 3,0 - 3,2 MM
AKUMULATOR	LI-ION 10,8 V, 1,5 AH
ŁADOWARKA	230 V, 15,5 V, 1,5 AH
CZAS ŁADOWANIA	1 H



OK-03.4067

Bateria Li-ion 1,5 Ah 1,5 Ah, AQ-12
Li-ion battery 1,5 Ah, AQ-12

- 12 V AQ Li-ION
- jedna bateria – wiele możliwości,
 - ultra lekka konstrukcja,
 - świetna ergonomia pracy,
 - wysoka precyzja,
 - wytrzymałe silniki.



OK-03.4064

Flexipad, talerz polerski stożek, gąbka MEDIUM M6, AQ-12
Flexipad, polishing pad, cone, MEDIUM M6, sponge, AQ-12



OK-03.4066

Flexipad, talerz mocujący z rzepem M8 x 75 mm, AQ-12
Flexipad, M8 x 75 mm velcro backing plate, AQ-12

OK-03.4069

Pad polerski z rzepem, gąbka MEDIUM, 75 mm, AQ-12
Polishing pad with velcro, MEDIUM sponge, 75 mm, AQ-12




OK-03.4070

Pad polerski z rzepem, gąbka profilowana SOFT, 75 mm, AQ-12
Polishing pad with velcro, profiled sponge SOFT, 75 mm, AQ-12




OK-03.4071

Pad polerski z rzepem, wełna 75 mm
Polishing pad with velcro, wool 75 mm



OK-03.4072

Pad polerski mikrofibra 75 mm
Microfiber polishing pad 75 mm



OK-03.4073

Papier ścierny z rzepem 75 mm, 3 szt.: 240, 320, 600
Velcro sandpaper 75 mm, 3 pcs: 240, 320, 600



POWER TOOLS
12V **AQ**
LI-ION
SYSTEM

- jedna bateria,
- wytrzymały silnik elektryczny,
- wiele możliwości konfiguracji zestawów,
- adaptory zwiększające możliwości narzędzi,
- systemy oszczędzania baterii,
- soft start system,
- szybka ładowarka 1 h = 100%,
- wskaźnik naładowania baterii.



www.rooks.pl



ROCKS®

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

Auto Partner SA

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

www.rooks.pl

