

KLUCZ UDAROWY SMART T-SERIES



Przednie bezcieniowe podwójne światła LED

Szeroki zakres oświetlenia,
jasne i precyzyjne



3-stopniowa regulacja



Pełna ochrona z miękkiej gumy TPE

Bez obaw o upadek



Inteligentne sterowanie



System chłodzenia CFD

Efektywne odprowadzanie
ciepła, dłuższa żywotność
pod dużym obciążeniem

Gumowy uchwyt TPE

Amortyzacja wstrząsów
i antypoślizgowa powierzchnia,
komfortowa obsługa



Wielopunktowy zaczep na smycz

Bezpieczeństwo i wygoda



Wysoka wydajność,
dłuższa żywotność
baterii



Inteligentne
sterowanie, większa
efektywność



Doskonała wydajność,
wysoka jakość



RT-18B4 4.0 Ah

AKUMULATOR OKG-ROTAKE ROX_3



RT-8811

1/2" KLUCZ UDAROWY
AQ 680 Nm OKG-ROTAKE



RT-8812

1/2" KLUCZ UDAROWY
AQ 1180 Nm OKG-ROTAKE



RT-18B5 5.0 Ah

AKUMULATOR OKG-ROTAKE ROX_3



RT-8813

1/2" KLUCZ UDAROWY
AQ 1880 Nm OKG-ROTAKE



RT-8813B

3/4" KLUCZ UDAROWY
AQ 1980 Nm OKG-ROTAKE

ROTAKE®

www.rooks.pl

Przemysłowe
inteligentne klucze udarowe

SMARTER STRONGER TOUGHER



- Inteligentne sterowanie, automatyczne zatrzymanie przy dokręcaniu, redukcja prędkości przy odkręcaniu.
- Silnik bezszczotkowy, duża moc, nowa platforma inteligentnego ładowania 18V, dłuższa żywotność baterii i wydajna praca.
- Tryby obrotów do przodu i do tyłu, trzy biegi do wyboru.
- Przednie bezcieniowe podwójne światła LED, opóźnione wyłączenie i inteligentny tryb czuwania.





ROTAKE®



zobacz więcej



T2: RT-8812

1/2" Klucz udarowy średniego momentu

Zastosowanie Opony | Naprawa samochodów | Konstrukcje stalowe | Sprzęt itp.



- Inteligentne sterowanie, zatrzymanie przy dokręceniu
- Tryb obrotów do przodu i do tyłu, trzy biegi do wyboru
- Silnik bezszczotkowy, duża moc
- Najlepsze ogniwa baterii w branży, dłuższa żywotność
- Oświetlenie LED bezcieniowe, brak problemów z przeszkodami
- Komplet zawiera: narzędzie, 2 x bateria, ładowarka

	RT-8812
Bateria	4,0 Ahx2
Ładowarka	2,5 Ax1
Rozmiar kowadła (cale)	1/2"
Napięcie znamionowe (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	2500/2000/1500
Ilość ударów na minutę (IPM)	2700/2200/1600
Maks. moment dokręcania (Nm)	900
Moment odkręcania śrub (Nm)	1180
Waga (kg)	3,20
Rozmiar D*S*W (mm)	170x76x277



T3: RT-8813

1/2" Klucz udarowy o wysokim momencie

Zastosowanie Naprawa samochodów | Maszyny budowlane | Sprzęt | Elektryka itp.



- Inteligentne sterowanie, zatrzymanie przy dokręceniu
- Tryb obrotów do przodu i do tyłu, trzy biegi do wyboru
- Silnik bezszczotkowy, duża moc
- Najlepsze ogniwa baterii w branży, dłuższa żywotność
- Oświetlenie LED bezcieniowe, brak problemów z przeszkodami
- Komplet zawiera: narzędzie, 2 x bateria, ładowarka

	RT-8813
Bateria	4,0 Ahx2
Ładowarka	2,5 Ax1
Rozmiar kowadła (cale)	1/2"
Napięcie znamionowe (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	1800/1500/1000
Ilość ударów na minutę (IPM)	2300/1800/1400
Maks. moment dokręcania (Nm)	1200
Moment odkręcania śrub (Nm)	1880
Waga (kg)	4,25
Rozmiar D*S*W (mm)	206x85x281



T1: RT-8811

1/2" Kompaktowy klucz udarowy

Zastosowanie Rusztowania | Naprawa maszyn | Naprawa samochodów | Fabryki itp.



- Inteligentne sterowanie, zatrzymanie przy dokręceniu
- Tryb obrotów do przodu i do tyłu, trzy biegi do wyboru
- Silnik bezszczotkowy, duża moc
- Najlepsze ogniwa baterii w branży, dłuższa żywotność
- Oświetlenie LED bezcieniowe, brak problemów z przeszkodami
- Komplet zawiera: narzędzie, 2 x bateria, ładowarka

	RT-8811
Bateria	4,0 Ahx2
Ładowarka	2,5 Ax1
Rozmiar kowadła (cale)	1/2"
Napięcie znamionowe (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	2700/2200/1700
Ilość ударów na minutę (IPM)	3700/3000/2300
Maks. moment dokręcania (Nm)	580
Moment odkręcania śrub (Nm)	780
Waga (kg)	2,55
Rozmiar D*S*W (mm)	133x76x261



T4: RT-8813B

3/4" Klucz udarowy o wysokim momencie

Zastosowanie Rusztowania | Naprawa maszyn | Naprawa samochodów | Fabryki itp.



- Inteligentne sterowanie, zatrzymanie przy dokręceniu
- Tryb obrotów do przodu i do tyłu, trzy biegi do wyboru
- Silnik bezszczotkowy, duża moc
- Najlepsze ogniwa baterii w branży, dłuższa żywotność
- Oświetlenie LED bezcieniowe, brak problemów z przeszkodami
- Komplet zawiera: narzędzie, 2 x bateria, ładowarka

	RT-8813B
Bateria	4,0 Ahx2
Ładowarka	2,5 Ax1
Rozmiar kowadła (cale)	3/4"
Napięcie znamionowe (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	1800/1500/1000
Ilość ударów na minutę (IPM)	2300/1800/1400
Maks. moment dokręcania (Nm)	1300
Moment odkręcania śrub (Nm)	1980
Waga (kg)	4,30
Rozmiar D*S*W (mm)	213x85x281

